



CarboTec GE

Granulado especial para adsorción de impurezas en mostos

Descripción del producto

Carbotec GE garantiza la adsorción de las impurezas contenidas en el mosto de uva sin perjudicar el aroma. Se recomienda su uso de forma preventiva para eliminar residuos de pesticidas, o notas de aromas desagradables causadas por podredumbre. Su empleo ayuda a evitar paradas fermentativas y/o la interrupción de la fermentación maloláctica al sustraer del medio compuestos que podrían afectar a las levaduras y/o bacterias. Esto limita la producción de aromas negativos..

Otra ventaja es que se acelera la clarificación de los mosto por precipitación de algunas de las proteínas y coloides responsables de la turbidez.. CarboTec GE también tiene un efecto decolorante.

Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis

Se recomiendan las siguientes dosis dependiendo de la condición de las uvas:

Objetivo	Dosis [g/ hl]
Preventivo para asegurar una fermentación limpia	50 - 100
Uvas poco dañadas (resto de pesticidas, podredumbre, moho,...)	100 - 150
Uvas con alteración moderada	150 - 200

CarboTec GE se puede añadir directamente sobre la vendimia o en mosto, o hacer una suspensión para añadirlo. También es posible añadirlo en Desfangado o flotación. Se aconseja eliminarlo antes de la fermentación.

Almacenamiento

CarboTec GE tiene un alto poder adsorbente por lo que se debe conservar en un lugar seco y libre de olores. Los sacos abiertos se deben cerrar herméticamente. La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.