



## Especificaciones del producto

### VarioFluxx® PreCoat 1

**Descripción:** VarioFluxx® PreCoat 1 es una ayuda de filtración para la primera precapa durante la filtración de cerveza.

#### **Análisis:**

Color:	Blanco
Forma:	Polvo
Olor:	Neutro
Sabor:	Neutro
Pérdida por secado:	≤ 10,0 %
pH (suspensión 10 %)	6,0 – 8,0
Densidad del polvo	180 - 250 g/L

#### **Valores informativos:**

Densidad de la torta húmeda: aprox. 330 g/L

Soluble en tampón de hidrogenoftalato de potasio:

Arsénico:	≤ 3ppm
Plomo:	≤ 2 ppm
Cadmio:	≤ 1ppm
Mercurio:	≤ 1ppm

Este producto está admitido en la Unión Europea para la filtración de bebidas. El producto cumple con el Reglamento de la UE EC 1935/2004. Las regulaciones nacionales deben ser verificadas por el usuario.

ERBSLÖH Geisenheim GmbH  
Erbslöhstraße 1, 65366 Geisenheim, Germany  
Tel: +49 6722 708-0, Fax: +49 6722 6098, [info@erbsloeh.com](mailto:info@erbsloeh.com), [www.erbsloeh.com](http://www.erbsloeh.com)